



Dimensionsfördelning av NTR-Trä i Sverige

(mm)	45/50	70/75	95/100	120/125	145/150	170/175	195/200	220/225
	22/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	28/32		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	34/38		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	45/50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	70/75		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	95/100			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	120/125				<input type="checkbox"/>			
	145/150					<input type="checkbox"/>		
	200						<input type="checkbox"/>	

Dimensioner som normalt tryckimpregneras i klass NTR AB:

- Tjocklekar 38mm och tunnare,
- Tjocklek max 50mm i bredd max 125mm

Träskyddsklass NTR AB

Träskyddsklass NTR A

Övriga dimensioner **skall** vara tryckimpregnerade i klass NTR A.

För svenskt bygghandlarsortiment innebär det i praktiken att 45x145 mm

och grövre dimensioner samt likaledes övriga dimensioner 63x63 mm och grövre,

alltid skall tryckimpregneras i klass NTR A.



Trä i varaktig kontakt med mark och vatten, i bryggdäck och sötvattensanläggningar samt trä ovan mark i fasta säkerhetsanordningar och i konstruktioner som är svåra att byta ut.



Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind eller kondens och där utbyte av skadade delar eller personsäkerheten inte är av avgörande betydelse.

För ytterligare information se www.traskydd.com eller kontakta:

SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN

Box 22307

SE-104 22 Stockholm

Tel: 08-791 23 60

Fax: 08-50 89 38 93

E-mail: info@traskydd.com

Reviderad enl beslut 2010-04-22



SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN

Svenska Träskyddsföreningen
Box 22307
SE-104 22 Stockholm
Tel: 08-791 23 60



**20 års
Rötskyddsgaranti**

www.traskydd.com